

CONSOLEMODEL



Timer



Anti-Cold Air
Function



Mono & Multi



Refrigerant
Leakage Detect



Auto-Restart
Function



Louver Position
Memory



Emergency Using



Low Ambient Cooling



Healthy Filters



Base Pan Heater

CONSOLEMODEL SINGLE SPLIT

GEEN
WIFI
MOGELIJK



A++

Super DC inverter



SETNAAM		MFAU-12FNXD0-ME	MFAU-16FNXD0-ME
BINNENUNIT		MFAU-12FNXD0-ME	MFAU-16FNXD0-ME
BUITENUNIT		MOX230-12HFN8-ME	MOX330-18HFN8-ME
CAPACITEIT			
Koelcapaciteit	kW	3,52 (0,77-3,97)	4,84 (2,64-5,13)
SEER	W/W	7,3	6,5
Energieklasse koeling		A++	A++
Verwarmingscapaciteit	kW	3,81 (0,46-4,35)	4,98 (2,2-5,24)
SCOP	W/W	4,0	3,8
Energieklasse verwarming		A+	A+
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	2,48	3,62
Luchtstroom binnenunit L/M/H	m³/h	386/466/550	400/480/560
Luchtstroom buitenunit	m³/h	2200	2100
ELEKTRICITEIT			
Voeding binnenunit	V / Hz / Ph	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Voeding buitenunit	V / Hz / Ph	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Afzekerwaarde (traag)	A	16 traag	16 traag
Voedingskabel	mm²	3 x 2,5	3 x 2,5
Aansluitkabel binnen-buitendeel	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Opgenomen vermogen koelen	W	1020 (174-1333)	1600 (651-2027)
Opgenomen vermogen verwarmen	W	1090 (149-1418)	1548 (606-1816)
Bedrijfsstroom	A	4,54 (1,4-5,89)	6,9 (2,95-8,9)
GELUID			
Geluidsdruk binnenunit SL/L/M/H op 1m.	dB(A)	25,5/33,5/38,0/41,5	29,5/36/39/45
Geluidsdruk buitenunit op 1m.	dB(A)	53,6	56
AFMETINGEN EN GEWICHTEN BINNENUNIT			
Afmeting (BxDxH)	mm	700x210x600	700x210x600
Gewicht	kg	14,6	14,7
AFMETINGEN EN GEWICHTEN BUITENUNIT			
Afmeting (BxDxH)	mm	765x303x555	805x330x554
Gewicht	kg	26,6	32,5
KOUDEMIDDELCIRCUIT			
Type/gwp		R32/675	R32/675
Vulling/voorgevuld tot/bijvulling	kg / m / g/m	0,72 / 5m / 12g/m	1,15 / 5m / 12g/m
Diameter vloeistof/gasleiding	inch	1/4"x 3/8"	1/4"x 1/2"
Max. leidinglengte	m	25	30
Max. hoogteverschil	m	10	20
BEDIENING			
Infrarood afstandsbediening		RG10A1(B2S)/BGEF	RG10A1(B2S)/BGEF
WERKGEBIED			
Werkgebied koelen	°C	-15 / +50	-15 / +50
Werkgebied verwarmen	°C	-15 / +24	-15 / +24